CONSTANCIA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LOS BIENES ADQUIRIDOS MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO LICITACIÓN POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS INTERNACIONAL ABIERTA NO. IA-926050991-E3-2018 RELATIVA A LA "ADQUISICIÓN DE UNIDADES BÁSICAS PARA REHABILITACIÓN" CONVOCADO POR EL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA.

Siendo las 10:00 horas del día 15 de septiembre de 2018, en las instalaciones de DIF SONORA, ubicadas en Blvd. Luis Encinas, esquina con calle Francisco Monteverde, Col. San Benito, C.P. 83190; se llevó a cabo la recepción física de los equipos con las siguientes especificaciones:

| PARTIDA | UNIDAD | CANTIDAD | CONCEPTO |
|---------|--------|----------|---|
| 1 | pieza | 5 | Equipo combinado, equipo combo 2 canales electroterapia + 1 canal ultrasonido, pantalla táctil a color de 4.3, protocolos preestablecidos y enciclopedia terapéutica, portátil, dimensiones de 380mm x 190 x 260mm. peso máximo 3kg. Alimentación eléctrica 100-240v/ac.50-60hz. especificaciones de electroterapia:2 canales, gama completa de corrientes baja y media frecuencia y sus modificaciones, mas menos cambio fácil de la polaridad de electrodos, modos de corrientes constantes/voltaje constante cc/cv, chequeo de calidad de electrodos y de cables de paciente, conexión con la unidad; formas de ondas que incluye son, electrodiagnostico, galvánica, corrientes dinámicas, trabar farádica, neo-farádica, impulsos exponenciales, impulsos exponenciales con aumento, impulsos rectangulares, impulsos de estimulación, impulsos trapezoidales, impulsos triangulares, impulsos combinados, teens, enphv, secuencias, interferenciales pre-modulada, interferenciales tetra-polar, campo isoplanar con vector, impulsos interrumpidos, corriente leduc, onda h, micro-corriente, sobre tensiones de media frecuencia, estimulación espástico (hufschmidt); estimulación espástico (jantsch); alto voltaje, impulsos ig, corriente pulsada modelada, corriente vms, corriente kotz, corriente epir. especificaciones de ultrasonido: tratamiento simultaneo con 1&3mhz, aplicador hans free sonó (opcional)cabezales de ultrasonido precalentados, número de canales independientes(uno 1), cabezales simultáneos dos, frecuencia modulada diez-ciento |

| PARTIDA | UNIDAD | CANTIDAD | CONCEPTO |
|---------|--------|----------|--|
| | | | cincuenta Hz, trabajo de ciclo de 5-95%, intensidad máxima en modo continuo 2w/cm2, intensidad máxima en modo pulsado 3w/cm2, accesorios incluidos: 2 cables por conexión de electrodo(gris claro y gris oscuro), 4 electrodos planos de caucho de 5x7cm, cuatro cubiertas de esponja, un juego de cintas de sujeción, adaptador, cabezal de ultrasonido de 5cms, gel de 300ml, manual y guías terapéuticas en español. Con kit puntual. |
| 2 | pieza | 4 | Mesa de inclinación eléctrica para adultos Dimensiones: plancha 190 x 60 cms • Altura variable de 60 a 90 cms. • Tiene un sistema de 2 actuadores eléctricos y un control de mano para su manipulación • Un motor eléctrico para la elevación de la plataforma de 60 a 90 cms. para un fácil acceso. El segundo motor para la inclinación de la plataforma de 0° a 90° de muy fácil manejo • Corriente de 120 volts • Los actuadores tienen una potencia de 6000 nw • Puede cargar hasta 250 kg de peso • Libertad de sujeción circundante en 3 partes: torácica, pélvica y rodillas • Fabricada en tubular de acero cuadrado de 32 mm. • Acabado en pintura epoxica electrostática color blanco semi-mate • Cubierta de vinilo color azul plumbago • Acojinada con espuma de poliuretano de 3cms. |
| 3 | pieza | 1 | Tina remolino para extremidades superiores e inferiores de 45 galones. Fabricada en acero inoxidable tipo 304. • Motor de 1/2 HP consumo 12 amp. • Medidas generales capacidad para 45 galones o 170.3 litros, 82x38x64 (l x w x h) puede ser móvil o de tipo estacionario. • 110-127v • Desagüe por gravedad y manguera direccionable grado medico • Salidas de válvulas de 3/4. • Turbina con propela o impulsor de Nylamit grado alimenticio y sistema paralelo de accionamiento a chorro y/o remolino. • Interruptor tipo cola de rata con capuchón de neopreno negro. |

| PARTIDA | UNIDAD | CANTIDAD | CONCEPTO |
|---------|--------|----------|--|
| | | | • 1 año de garantía en defectos de fabricación y vicios ocultos. |
| 4 | pieza | 1 | Mesa de inclinación eléctrica infantil. Dimensiones: plancha 160 x 50 cms, altura variable de 60 a 90 cms. tiene un sistema de 2 actuadores eléctricos y un control de mano para su manipulación: un motor eléctrico para la elevación de la plataforma de 60 a 90 cms. para un fácil acceso. el segundo motor para la inclinación de la plataforma de 0° a 90° de muy fácil manejo, corriente de 120 volts, los actuadores tienen una potencia de 6000 nw y puede cargar hasta 250 kg de peso. Libertad de sujeción circundante en 3 partes: torácica, pélvica y rodillas. Fabricada en tubular de acero cuadrado de 32 mm. acabado en pintura epoxica electrostática color blanco semi-mate, cubierta de vinilo color azul plumbago, acojinada con espuma de poliuretano de 3cms. |
| 5 | pieza | 1 | Silla de altura para tina de hidroterapia. Terminado en cromo y ajuste de altura mediante lucillo sin fin, acojinada y tapizada en color negro. |
| 6 | pieza | 1 | Compresero para compresas húmedas calientes de 12 compresas, fabricado en acero inoxidable tipo 304. |
| 7 | pieza | 2 | Barras paralelas con plataforma de madera, a base de triplay, barras de ajuste y barras de soporte o pasamanos en acero inoxidable tipo 304, barras de pasamanos de 213 cm de largo, plataforma de 1.05 mts de ancho. Altura ajustable de 50 a 90 cm y anchura de 67 a 47 cm, con plataforma de madera de 3.1 cm de grosor. Terminación en barniz natural con regatones o con antiderrapante. |
| 8 | pieza | 2 | Colchón 200X200X5 cm. Fabricado en poliuretano de 24 kg de alta densidad y forrado con vinil antibacterial Orión Caprice Azul Rey. |
| 9 | pieza | 3 | Parafinero de 6 libras. Tanque de parafina para uso institucional, fabricado totalmente en acero inoxidable, tienen alta resistencia a la corrosión, el tanque interno está aislado y es controlado por un termostato, en el tanque exterior está el indicador de encendido el cual refleja una luz para indicar que la parafina se está calentando. |



| 10 | pieza | 5 | Compresero para compresas húmedas calientes de 8 compresas, fabricado en acero inoxidable tipo 304. |
|----|-------|---|---|
| 11 | pieza | 5 | Carro móvil Medidas 35 x 78 x 90cm carro móvil para combo fabricado en tubular de 2 x 1" por 90 cm de largo charolas en lamina de acero calibre 18. Terminado en pintura electroestática color blanco. Fabricado con soldadura antifuga de micro alambre. Ruedas 2 con freno y 2 sin freno de fácil reemplazo mediante sistema sin fin de 3/8 interno en el perfil mediante placa de 1/8 x 1 x2" y tuerca de 3/8. |
| 12 | Pieza | 1 | Silla de ruedas de 18" negra fija, removible aluminio • Solida 8x1 • Tipo de silla de ruedas Manual • Cantidad de ruedas: 4 • Ancho del asiento 46 cm • Peso soportado 80 kg • Altura del respaldo 42 cm • Peso de la silla 13 kg • Tipo de freno De Estacionamiento • Material de la estructura Acero |
| 13 | Pieza | 1 | Tina remolino cuerpo completo. Fabricada en acero inoxidable tipo 304 con motor de 1/2 HP consumo 12 amp., medidas generales 90 galones 84 cm de alto, 1 17 cm de largo, 61 cm ancho. |
| 14 | Pieza | 1 | Alberca de pelotas kids for t medidas de 120X120X25 cm. Fabricado en poliuretano de 24 kg de alta densidad y forrado con vinil antibacterial Orión Caprice de colores. Incluye 500 pelotas |
| 15 | Pieza | 1 | Pelota Bobath naranja fabricada en PVC de 55 cm |
| 16 | Pieza | 1 | Pelota Bobath verde fabricada en PVC de 65 cm |
| 17 | Pieza | 1 | Pelota Bobath roja fabricada en PVC de 75 cm |
| 18 | Pieza | 1 | Pelota Bobath azul fabricada en PVC de 85 cm |
| 19 | Pieza | 1 | Pelota Bobath roja fabricada en PVC 95 cm |
| 20 | Pieza | 1 | Piso de Foamy SOFT PLUS tipo rompecabezas con bordes. 4 (paquetes con 2m2) Reversible |







DIF Sonora Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Sonora

| | | | color negro. |
|----|-------|---|--|
| 21 | Pieza | 1 | Rodillo o Cilindro 40 x 100 cm. Fabricado en poliuretano de 24 kg de alta densidad y forrado con vinil antibacterial Orión Caprice de colores. |
| 22 | Pieza | 1 | Rodillo o Cilindro 30 x 90 cm. Fabricado en poliuretano de 24 kg de alta densidad y forrado con vinil antibacterial Orión Caprice de colores. |
| 23 | Pieza | 1 | Colchoneta de 130X65X5 cm. Fabricada en poliuretano de 24 kg de alta densidad y forrado con vinil antibacterial Orión Caprice de colores. |
| | | | |

B

Participan en la presente recepción física el C. RAMÓN NAPOLEÓN GONZÁLEZ VELAZCO, representante legal de la empresa PLUS MEDICAL INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. y por DIF SONORA, la LIC. LAURA ORTIZ MALO, Directora de Atención a Personas con Discapacidad.

Ambas partes hacen constar que las unidades que se reciben cumplen con las especificaciones técnicas solicitadas en el procedimiento de licitación anteriormente mencionado.

POR DIF SONORA

LIC. LAURA CRISTINA ORTIZ MALO

DIRECTORA DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

POR EL PROVEEDOR

C. RAMÓN NAPOLEÓN GONZÁLEZ VELAZCO REPRESENTANTE LEGAL DE PLUS MEDICAL INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.

The second second